



SOFT SYSTEMS COMPANY

ООО "Софт системс"

г. Воронеж, ул. Свободы 73, оф. 509

тел.(4732)93-96-93

факс.(4732)77-11-91

e-mail: softsystems@inbox.ru

Компания «Софт системс» приглашает Вас к взаимовыгодному сотрудничеству и предлагает широкий спектр:

- Программного обеспечения
- Компьютерной техники
- Систем видеонаблюдения
- Сетевого оборудования
- Источников бесперебойного питания
- Сетевые хранилища данных
- IP телефонии
- Оргтехники
- Расходных материалов
- Комплектующих

Предлагаем Вашему вниманию примерный уровень наших цен на некоторые товары.

Платы	4-канальная плата видеозахвата, отображение/запись 25/25 кадров/сек., разрешение: 768x576 для PAL; 640x480 для NTSC, формат сжатия MPEG4, детектор движения, работа по сети, приложение сервер-клиент, управление телеметрией, запись 1 канала аудио при наличии аудиокарты в ПК. Поддержка 16- канального режима (4 видеоплаты в одном PC). Работа на MB до i955/945. Русскоязычный софт.	840
	8-канальная плата видеозахвата реального времени, отображение/запись 200 кадров/сек., разрешение 768x576, 384x288, на запись 384x288, 192x144, Windows 98/2000/XP, поддержка PAL, NTSC; Детектирование движения (5 зон по каждому каналу). Русскоязычный софт.	5040
	16- канальная плата видеозахвата, отображение/запись 100 кадров/сек, разрешение 768x576, 384x288, 192x144, поддержка PAL, NTSC. Русскоязычный софт.	3480
	32- канальная плата видеозахвата, 8 аудио, PAL/NTSC, разрешение при записи-воспроизведении 352*288/176*144 (PAL), 352*240/176*120 (NTSC), частота кадров при записи (суммарно): до 200 (PAL), до 240 (NTSC), формат сжатия при записи : MPEG-4 / H.264, сетевые функции : LAN / кабельный модем / ISDN / PSTN, дополнительные функции управления : Pan/Tilt/Zoom/Iris через последовательный порт (RS-232/RS-485), формат файла при записи AVI. Русскоязычный софт.	14400
Модульные камеры	Видеокамера модульная цветная 1/4, (CMOS) 420 ТВЛ, 0.5/0.01 lux., День/Ночь, f = 3.6mm, 12В/120мА, габариты 32*32 mm, 39*39 mm	720
	Видеокамера модульная Ч/Б 1/3 (CCD-Sony), 420 ТВЛ, 0.1 lux, f = 3.6mm, 80 mA, габариты 32*32mm & 39*39 mm	1080
	Видеокамера модульная Ч/Б 1/3 (CCD-LG), 480 ТВЛ, 0.05 lux, DC 12В/80 mA, f = 3.6mm, габариты 32*32mm & 39*39 mm	828
	Видеокамера модульная цветная 1/4, (CCD-SHARP) 420 ТВЛ, 0.1 lux., f = 3.6mm День/Ночь 12В/120мА, габариты 39x39 mm	1020

	Видеокамера модульная цветная 1/3, (CCD-SONY) 420 ТВЛ, 0.1 lux, f = 3.7 PH mm, День/Ночь, 12В/120МА, габариты 32х32 mm	1896
	Видеокамера модульная цветная 1/3, (CCD-SONY) 540 ТВЛ, 0.1 lux, f = 3.7 PH mm, День/Ночь, 12В/120МА, габариты 32*32mm & 39*39 mm	3156
Купольные камеры	Видеокамера Ч/Б купольная 1/3 (CCD-LG), 480 ТВЛ, 0.05 lux f = 3.6 mm 12В/120 mA	1188
	Видеокамера цветная купольная (CMOS), 420 ТВЛ, 0.5/0.01 lux, День/Ночь f = 3.6 mm 12В/120 mA	960
Миниатюрные камеры	Видеокамера цветная миниатюрная корпусная кубик, (CMOS), 420 ТВЛ, 0.5/0.01 lux, День/Ночь, f = 3.6 mm, габариты 35*35*19 mm, 12В/120 mA	840
	Видеокамера миниатюрная цилиндрическая Ч/Б 1/3 (CCD-SONY) 420 ТВЛ, 0,5 lux, f = 3.7 mm, 12В/120МА внутренняя	1632
Антивандалные камеры	Видеокамера Ч/Б антивандалная Spezvision купольная 1/3 (CCD-LG), 480 ТВЛ, 0.05 lux f =3.6 mm 12В/120МА	1548
	Видеокамера цветная антивандалная (CMOS), 420 ТВЛ, 0.5/0.01 lux, День/Ночь f = 3.6 mm 12В/120 mA	1440
Камеры типа С CS Zoom	Видеокамера корпусная Ч/Б 1/3 (CCD SONY) , 480 ТВЛ, 0.05 lux под объектив C/CS 12/170 mA	1944
	Видеокамера цветная корпусная оптический Zoom 22x, D/N, 1/4 Super HAD Sony 480 TVL, 0.1 lux CCD. Автопереключение с цветного на ч/б режим при недостаточном освещении f=3.6-79.2 мм. Управление телеметрией (проводной и RS 485, PELCO D 2400), AWB, BLC, OSD меню	4800
Уличные камеры	Видеокамера Ч/Б уличная Spezvision цилиндр (66х50mm), 1/3 (CCD-LG) , 480 ТВЛ, 0.05 lux f = 3.6 mm 12В/120 mA	1584
	Видеокамера цветная уличная Spezvision цилиндр (66х50mm) (CMOS), 420 ТВЛ, 0.5/0.01 lux, День/Ночь 12В/120 mA	1560
	Видеокамера цветная уличная Spezvision цилиндр (66х50mm) 1/4 (CCD-SHARP), 420 ТВЛ, 0.1 lux, f = 3.6 mm 12В/120 mA День/Ночь	1860
Уличные с ИК подсветкой	Видеокамера Ч/Б уличная Spezvision цилиндр (66х50mm), 1/3 (CCD-LG) , 480 ТВЛ, 0.05 lux, ИК подсветка 24 led, f = 3.6 mm 12В/250 mA	1788
	Видеокамера цветная уличная Spezvision цилиндр (66х50mm) (CMOS), 420 ТВЛ, 0.5/0.01 lux, День/Ночь f = 3.6 mm, 12В/250 mA, День/Ночь	1740
Поворотные камеры	Видеокамера купольная, скоростная, PAL 480ТВЛ, оптический ZOOM x22 f 3.9~85.8 мм, 1.0 лк Угол поворота по горизонту 0~360° (скорость 0.5~240 град/сек) , по вертикали 0~90° (скорость 0.5~240 град/сек). 64 пункта предустановок, программирование 6-х маршрутов , протоколы Pelco-D, Pelco-P, интерфейс RS-485,управление по витой паре.AC24V, БП в комплекте. исполнение уличное,автоподогрев, крепление на стену.Ø225мм x 285 мм	29400
	Купол уличный ПЗС-матрица 1/4" SONY CCD. Разрешение 480 ТВЛ, Объектив f= 4-40 мм, масштабирование 10-кратный оптический ZOOM, фокус Авто/ручной, минимальная чувствительность 0,1 Lux F ~ 1,2, система сканирования 625 линий, 50 полей/сек. сигнал/шум 48 дБ Скорость панорамы 0°-36° в секунду, скорость наклона 0°-36° в секунду Угол панорамы 360° (по кругу), угол наклона 90° (180°), синхронизация Внутренняя / Внешняя, интерфейс управления RS 485, автоматическая регулировка усиления Авто (18 дБ макс.) электронный затвор Авто: от 1/50 до 1/10000 сек. Компенсация заднего освещения Super BLC, 48 зон BLC Автоматическая регулировка засветки Авто / Фиксированная Баланс белого Автоматическое отслеживание белого / AWC / Фиксированный, подключение мультипротокол, RS485, видеосигнал Композитный и Y/C выход 1,0 Vp-p 75 Ом Видеовыход VBS : 1,0Vp-p, Y/V выход, питание 11-13 В , 1,5 А, внешнее Потребляемая мощность 20 Вт, рабочая температура от -24 до +50 , влажность до 85%	19800
	Пульт управления купольными камерами, скорость передачи 1200, 2400, 4800, 9600, поддерживает протоколы передачи Pelco-D, Pelco-P, Alect Yaan, SAMSUNG, Hасni, поддерживает 99 камер	7800

Охранные системы	GSM охранная система. GSM 900/1800.Поддерживает работу смс и дозвоном. Три шлейфа для проводных датчиков, поддержка десяти беспроводных датчиков. Один релейный тревожный выход. Три управляемых релейных выходов. Пять программируемых номеров. В комплекте поставки один беспроводной датчик объема и магнитно-контактный датчик на размыкание, два радиобрелка постановки, снятия с охраны и блок питания.	4800
Домофоны	Цветной 4-х проводный, 7" LCD TFT видеодомофон на две вызывные панели и дополнительную видеокамеру. Питание DC 16V (адаптер в комплекте). В подарок 4-х проводная вандалоустойчивая панель.Габариты: 40x122x20	7080
	Цветной 4-х проводный, 5" LCD TFT видеодомофон на 2 вызывные панели . Питание DC 16V (адаптер в комплекте). Габаритные размеры: 185x130x27. В подарок 4-х проводная вандалоустойчивая панель.Габариты: 40x122x20	6600
Регистраторы	4-канальный цифровой видеореги­стратор, видеосистема NTSC/PAL, реальное отображение(720x480 / 720x576), 2 режима записи (мультиплексорный - 30/25 кадров на запись при разрешении 352x240 / 352x288, режим квадратора - 30/25 кадров на запись при разрешении 720x480 / 720x576), сжатие MJPEG, 4 видеовхода (BNC), 1 видеовыход BNC, 1 Mobile rack, поддержка интерфейса SATA (1 HDD до 500Гб , поставляются отдельно), интерфейс USB2.0 для просмотра архива на PC, детектор движения, ИК-пульт в комплекте.	5400
	8-канальный триплексный цифровой видеореги­стратор скорость отображения/записи 200/100 кадров/сек (режим квадратора), MJPEG, разрешение 720x576 - отображение, 720x288 - запись, поддержка 2HDD - свыше 300Гб каждый (поставляются отдельно). Сеть TCP/IP, 4 канала звука (1 на запись), детектор движения. Просмотр архива на PC. ИК-пульт в комплекте. Архивация на USB2.0, VGA-выход.	18180
	16-канальный цифровой видеореги­стратор, скорость отображения/записи 400/100/50 кадров/сек, MJPEG, разрешение 720x576 - отображение, 720x288 - запись-50 к/с, 320x288- запись 100 к/с, поддержка 2 SATA HDD - свыше 300Гб каждый (поставляются отдельно). Сеть TCP/IP, 4 канала звука (1 на запись), детектор движения, просмотр архива на PC. ИК-пульт в комплекте. Архивация на USB2.0, VGA-выход.	19440
Автомобильные Регистраторы	4-канальный цифровой видеореги­стратор, видеосистема NTSC/PAL, реальное отображение(720x480 / 720x576), 120/100 кадров на запись при разрешении 352x240 / 352x288, сжатие MJPEG, 4 видеовхода (BNC), 2 видеовыхода (BNC и VGA), 1 аудиовхода (на запись), 1 аудиовыход, поддержка интерфейса SATA (1 HDD 2,5 до 500Гб, поставляются отдельно), интерфейс USB2.0 для просмотра архива на PC, интерфейс PS/2 для подключения мыши (нет в комплекте), детектор движения, RS-485, ИК-пульт в комплекте.	7800
	4-канальный цифровой автомобильный видеореги­стратор, видеосистема NTSC/PAL, реальное отображение(720x480 / 720x576), режим записи D1 (120/100 кадров на запись при разрешении 720x480 / 720x576), сжатие H.264, 4 видеовхода (BNC), 1 видеовыход (BNC), 4 аудиовхода RCA (все на запись), 1 аудиовыход RCA, запись на SD Memory Card и USB, сеть 10/100 Ethernet, детектор движения, RS-485, поддержка GPS-навигации, датчик скорости, управление только с ИК-пульта, возможность питания камер от регистратора.	19200
Корпуса для модульных камер	Корпус для камеры купольный MINI (Диаметр 7 см, высота 6 см под матрицу 32x32 мм)	144
	Корпус для уличной камеры. Размеры 66x50 мм. В комплект входит провод питания, кронштейн	564

**Подбор техники с учетом Ваших потребностей, пожеланий и средств. В итоге Вы получаете лучшее соотношение цена/качество на IT-рынке г. Воронежа.
Гибкая система скидок. Доставка по городу БЕСПЛАТНО**